

# CARRAROIL

## POWER LIFE LUB™ 85W-140

**Aceite multigrado para cambios, también no sincronizados, diferenciales, transductores de potencia, transmisiones intermedias, tomas de fuerza, maquinaria agrícola, de construcción y transporte pesado**

### Indicaciones de Aplicación

- Se utiliza en cambios y diferenciales de máquinas que requieran productos de graduación SAE 80W-90, 90, API GL-4 o API GL-5.
- Se puede mezclar con todos los aceites del mismo tipo con base mineral y sintética. Sin embargo, para mantener intactas las características se recomienda la fluidificación preventiva del sistema

### Ventajas

- Buen funcionamiento incluso a bajas temperaturas.
- Excelente garantía de funcionamiento a temperaturas de régimen, gracias a la estabilidad de la película lubricante.
- Excelente protección antidesgaste en cualquier condición de uso. El ruido del cambio se reduce al mínimo, y el funcionamiento es óptimo cuando la temperatura del aceite es alta.
- Altísima resistencia a la oxidación que evita el espesamiento del aceite y la formación de depósitos.
- Protección anticorrosión superior que garantiza la ausencia de óxido en metales y en materiales no ferrosos.
- No forma espuma ni siquiera a altas velocidades de rotación.

### Especificaciones / Aprobaciones

- API GL-4 / GL-5
- SAE J306: 80W-90
- MIL-L-2105 D

### Características medias indicativas

<i>Propiedades</i>	<i>U. M.</i>	<i>Valor</i>	<i>Método</i>
Graduación SAE		85W-140	DIN 51 511
Densidad a 15°C	g/ml	0.890	DIN 51757
Inflamabilidad	°C	232	DIN ISO 2592
Fluidez	°C	-20	DIN ISO 3016
Viscosidad			
a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	245	DIN 51562-1
a 100°C	mm <sup>2</sup> /s	26.3	DIN 51562-1
Índice de viscosidad		102	DIN ISO 2909