

# UMA FAMÍLIA DE TRATORES DE QUALIDADE PREMIUM NO SEU ADN

# **TYM**

- Aro à frente totalmente rebatível
- Plataforma plana
- Transmissão 12x12 sincronizada
- Direção hidrostática
- Eixo anterior robusto
- Joystick incorporado para carregador frontal
- Sistema hidráulico potente



*Descubra o concessionário TYM perto de si  
**E ENCONTRE A FELICIDADE***

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### T393

### T393 CAB

### T393 HST

### T393 HST CAB

#### MOTOR

Marca	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar
Modelo	3TNV88-BD	3TNV88-BD	3TNV88-BD	3TNV88-BD
Tipo	Diesel 3 cilindros, injeção direta, arrefecido a água	Diesel 3 cilindros, injeção direta, arrefecido a água	Diesel 3 cilindros, injeção direta, arrefecido a água	Diesel 3 cilindros, injeção direta, arrefecido a água
Cilindrada (cm <sup>3</sup> )	1642	1642	1642	1642
Potência homologada Hp (kw)	40,23 (30) a 3000 rpm	40,23 (30) a 3000 rpm	40,23 (30) a 3000 rpm	40,23 (30) a 3000 rpm
Binário (Nm)	119,4 a 1200 rpm	119,4 a 1200 rpm	119,4 a 1200 rpm	119,4 a 1200 rpm
Filtro ar	Duplo a seco	Duplo a seco	Duplo a seco	Duplo a seco
Combustível (L)	34	34	34	34
Alternator	12V 70A	12V 70A	12V 70A	12V 70A

#### TRANSMISSÃO

Transmissão	Inversor sincronizado	Inversor sincronizado	Hidrostática	Hidrostática
Caixa de velocidades	12 x 12	12 x 12	Contínuo, com 3 gamas	Contínuo, com 3 gamas
Velocidade em estrada (km/h)	24,2	24,2	28,9	28,9
Travões	Multidisco em banho de óleo	Multidisco em banho de óleo	Multidisco em banho de óleo	Multidisco em banho de óleo
Direção	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática
Grau de viragem	52ª direita + 52ª esquerda	52ª direita + 52ª esquerda	52ª direita + 52ª esquerda	52ª direita + 52ª esquerda
Embraiagem	Monodisco a seco	Monodisco a seco	Disco de amortecimento (damper)	Disco de amortecimento (damper)

#### SISTEMA HIDRÁULICO

Bomba	Bomba engrenagens dupla	Bomba engrenagens dupla	Bomba engrenagens dupla	Bomba engrenagens dupla
Caudal bomba hidráulicos (L/min)	24,4	24,4	24,4	24,4
Caudal bomba direção (L/min)	17,6	17,6	17,6	17,6
Caudal máximo total (L/min)	42,0	42,0	42,0	42,0
Categoria, engate aos três pontos	1	1	1	1
Capacidade de elevação posterior (kg)	1200	1200	1200	1200
Tipo de elevação	Controlo de posição e sensibilidade	Controlo de posição e sensibilidade	Controlo de posição e sensibilidade	Controlo de posição e sensibilidade
Joystick	Standard	Standard	Standard	Standard
Engates auxiliares hidráulicos	4 Saídas hidráulicas	4 Saídas hidráulicas	4 Saídas hidráulicas	4 Saídas hidráulicas

#### TDF

Tipo	Hidráulico independente	Hidráulico independente	Hidráulico independente	Hidráulico independente
Controlo	Eletro hidráulico	Eletro hidráulico	Eletro hidráulico	Eletro hidráulico
TDF (rpm)	540	540	540	540
Diâmetro (mm)	35	35	35	35

#### DIMENSÕES (com pneus agrícolas)

Comprimento total com 3P (mm)	3310	3360	3290	3340
Largura total min./máx. c/ pneus standard (mm)	1360 / 1570	1360 / 1570	1360 / 1570	1360 / 1570
Largura total mínima c/ pneus radiais (mm)	1400	1400	1400	1400
Distância entre eixos (mm)	1640	1700	1680	1680
Altura total (mm)	2170	2350	2170	2350
Altura total com aro frontal rebaixado (mm)	1670	N.A.	1670	N.A.
Altura mínima ao solo (mm)	325	325	325	325
Raio mínimo de viragem com travões (mm)	2400	2400	2400	2400
Raio mínimo de viragem sem travões (mm)	2950	2950	2950	2950

#### PNEUS

Agrícolas (standard)	12,4-24 8,0-16	12,4-24 8,0-16	12,4-24 8,0-16	12,4-24 8,0-16
Agrícolas radiais (opcional)	320.70R24 240.70R16	320.70R24 240.70R16	320.70R24 240.70R16	320.70R24 240.70R16
Industriais ou relva (opcional)	12,5x20 27x10,5-15	12,5x20 27x10,5-15	12,5x20 27x10,5-15	12,5x20 27x10,5-15

#### ROPS & PESO

Estrutura de proteção ao operador	Aro anterior totalmente rebatível + aro posterior fixo à altura do banco	Cabina com A/C	Aro anterior totalmente rebatível + aro posterior fixo à altura do banco	Cabina com A/C
Peso total (kg)	1390	1565	1390	1565
Peso operativo (kg)	1494	1650	1494	1650
Peso bruto (kg)	2410	2880	2410	2880

#### PESO REBOCÁVEL

Sem travão	750	750	750	750
Com travão inércia	3500	3500	3500	3500

#### OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Joystick incorporado para carregador frontal	Standard	Standard	Standard	Standard
Tomada de 7 pólos	Standard	Standard	Standard	Standard
Suporte do pesos	Standard	Standard	Standard	Standard
Pesos	nº 4, 72kg	nº 4, 72kg	nº 4, 72kg	nº 4, 72kg
Engate de reboque	Standard	Standard	Standard	Standard



**AGRICORTES**  
COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, S.A.

LEIRIA - PORTUGAL

T 244 819 110

agricortes@agricortes.com

www.agricortes.com

Filiais - Bissau, Luanda, Madrid

**CONCESSIONÁRIO**