

CARRARO OIL

POWER LIFE LUB™ 80W-90

Óleo multigrado para câmbios mesmo não sincronizados, caixa satélite completa, transformadores de potência, transmissões intermediárias, tomadas de força, de máquinas agrícolas, de construção e de transporte pesado

Indicações de Aplicação

- Utilização em câmbios e caixa satélite completa que exijam produtos de graduação SAE 80W-90, 90, API GL-4 ou API GL-5.
- Miscível com todos os óleos de mesmo tipo de base mineral e sintética. Para manter intactas suas características, contudo, aconselha-se a fluxagem preventiva do sistema

Vantagens

- Funcionamento ótimo em baixas temperaturas, com arranque a frio facilitado e cómodo engate das marchas nas fases de aquecimento.
- Melhor lubrificação e excelente protecção antidesgaste também para utilizações breves no período invernal, com consequente redução dos consumos de combustível.
- Ótima protecção antidesgaste em todas as condições de uso. O ruído do câmbio é reduzido ao mínimo e o funcionamento é ótimo mesmo quando a temperatura do óleo está elevada.
- Altíssima resistência à oxidação, que previne o espessamento do óleo e a formação de depósitos.
- Protecção anticorrosão superior que garante a não formação de ferrugem em metais e materiais não ferrosos.
- Não formação de espuma, mesmo com alta velocidade de rotação.

Especificações / Aprovações

- API GL-4 / GL-5
- SAE J306: 80W-90
- MIL-L-2105 D

Características Médias Indicativas

<i>Propriedades</i>	<i>U. M.</i>	<i>Valor</i>	<i>Método</i>
Graduação SAE		80W-90	DIN 51 511
Densidade a 15° C	g/ml	0,898	DIN 51757
Inflamabilidade	° C	220	DIN ISO 2592
Escoamento	° C	-27	DIN ISO 3016
Viscosidade			
a -26° C	mPa.s	110000	ASTM D 2983
a 40° C	mm ² /s	134	DIN 51562-1
a 100° C	mm ² /s	14,4	DIN 51562-1
Índice de Viscosidade		108	DIN ISO 2909