

UNA FAMILIA DE TRACTORES DE CALIDAD PREMIUM EN SU ADN

TYM

- Bastidor de seguridad delantero totalmente rebatible
- Plataforma llana
- Transmisión 12x12 sincronizada
- Dirección hidrostática
- Eje delantero robusto
- Joystick incorporado para pala cargadora
- Sistema hidráulico potente



Descubra el concesionario TYM cerca de usted
Y ENCUENTRE LA FELICIDAD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
T393
T393 CAB
T393 HST
T393 HST CAB
MOTOR

Marca	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar
Modelo	3TNV88-BD	3TNV88-BD	3TNV88-BD	3TNV88-BD
Tipo	Diesel 3 cilindros, inyección directa, refrigerado por agua	Diesel 3 cilindros, inyección directa, refrigerado por agua	Diesel 3 cilindros, inyección directa, refrigerado por agua	Diesel 3 cilindros, inyección directa, refrigerado por agua
Cilindrada (cm ³)	1642	1642	1642	1642
Potencia homologada Hp (kw)	40,23 (30) a 3000 rpm	40,23 (30) a 3000 rpm	40,23 (30) a 3000 rpm	40,23 (30) a 3000 rpm
Par (Nm)	119,4 a 1200 rpm	119,4 a 1200 rpm	119,4 a 1200 rpm	119,4 a 1200 rpm
Filtro de aire	Doble en seco	Doble en seco	Doble en seco	Doble en seco
Combustible (L)	34	34	34	34
Alternator	12V 70A	12V 70A	12V 70A	12V 70A

TRANSMISIÓN

Transmisión	Inversor sincronizado	Inversor sincronizado	Hidrostática	Hidrostática
Caja de cambios	12 x 12	12 x 12	Continuo, con 3 gamas	Continuo, con 3 gamas
Velocidad en carretera (km/h)	24,2	24,2	28,9	28,9
Frenos	De discos múltiples en baño de aceite	De discos múltiples en baño de aceite	De discos múltiples en baño de aceite	De discos múltiples en baño de aceite
Dirección	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática
Grado de giro	52ª derecha + 52ª izquierda	52ª derecha + 52ª izquierda	52ª derecha + 52ª izquierda	52ª derecha + 52ª izquierda
Embrague	De disco único en seco	De disco único en seco	Disco amortiguador (damper)	Disco amortiguador (damper)

SISTEMA HIDRÁULICO

Bomba	Bomba engranajes doble	Bomba engranajes doble	Bomba engranajes doble	Bomba engranajes doble
Caudal bomba (L/min)	24,4	24,4	24,4	24,4
Caudal bomba dirección (L/min)	17,6	17,6	17,6	17,6
Caudal máximo total (L/min)	42,0	42,0	42,0	42,0
Categoría, enganche tres puntos	1	1	1	1
Capacidad de elevación trasera (kg)	1200	1200	1200	1200
Tipo elevación	Control posición y sensibilidad	Control posición y sensibilidad	Control posición y sensibilidad	Control posición y sensibilidad
Joystick	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Enganches aux. hidráulicos	4 Salidas hidráulicas	4 Salidas hidráulicas	4 Salidas hidráulicas	4 Salidas hidráulicas

TDF

Tipo	Hidráulico independiente	Hidráulico independiente	Hidráulico independiente	Hidráulico independiente
Control	Electrohidráulico	Electrohidráulico	Electrohidráulico	Electrohidráulico
TDF (rpm)	540	540	540	540
Diámetro (mm)	35	35	35	35

DIMENSIONES (con neumáticos agrícolas)

Longitud total con 3P (mm)	3310	3360	3290	3340
Ancho total min./máx. c/ neumáticos estándar (mm)	1360 / 1570	1360 / 1570	1360 / 1570	1360 / 1570
Ancho total mínimo c/ neumáticos radiales (mm)	1400	1400	1400	1400
Distancia entre ejes (mm)	1640	1700	1680	1680
Altura total (mm)	2170	2350	2170	2350
Altura total con bastidor delantero rebatible (mm)	1670	N.A.	1670	N.A.
Altura mínima al suelo (mm)	325	325	325	325
Radio mínimo de giro con frenos (mm)	2400	2400	2400	2400
Radio mínimo de giro sin frenos (mm)	2950	2950	2950	2950

NEUMÁTICOS

Agrícolas (estándar)	12,4-24 8,0-16	12,4-24 8,0-16	12,4-24 8,0-16	12,4-24 8,0-16
Agrícolas (opcionales)	320,70R24 240,70R16	320,70R24 240,70R16	320,70R24 240,70R16	320,70R24 240,70R16
Industriales o de césped (opcionales)	12,5x20 27x10,5-15	12,5x20 27x10,5-15	12,5x20 27x10,5-15	12,5x20 27x10,5-15

BASTIDOR DE SEGURIDAD Y PESO

Estructura anti vuelco	Bastidor delantero totalmente rebatible + aro trasero fijo a la altura del asiento	Cabina con A/A	Bastidor delantero totalmente rebatible + bastidor trasero fijo a la altura del asiento	Cabina con A/A
Peso total (kg)	1390	1565	1390	1565
Peso operativo (kg)	1494	1650	1494	1650
Peso bruto (kg)	2410	2880	2410	2880

PESO REMOLCABLE

Sin frenos	750	750	750	750
Con frenos inercia	3500	3500	3500	3500

OTRAS ESPECIFICACIONES

Joystick incorporado para pala cargadora delantera	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Toma de 7 polos	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Soporte de los pesos	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Pesos	nº 4, 72kg	nº 4, 72kg	nº 4, 72kg	nº 4, 72kg
Enganche al remolque	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar


MADRID - ESPAÑA
T 916 210 620
agricortes@agricortes.com
www.agricortes.com
Filiales - Bissau, Luanda, Portugal
CONCESIONARIO