



Fornecido em paletes ou em enroladores para uma rápida aplicação.

A gama de barreiras MaxiMax e MiniMax é ideal para uma rápida aplicação e retenção dos óleos em diversas aplicações. Este tipo de barreira, apresenta um pequeno volume de armazenagem podendo deste modo ser armazenado em paletes ou em enrolado à volta de um enrolador (bobine). Este tipo de sistema é especialmente útil em portos e marinas, onde uma resposta de actuação rápida é necessária.

As barreiras MaxiMax e MiniMax são constituídas por flutuadores paralelepípedicos, completamente envolvidos por tela exterior, dispostos em células estanques; por lastros de corrente galvaniza, sistema de tracção em aço inoxidável, assim como uma diversa oferta de telas. As barreiras estão igualmente equipadas com pegas e pontos de tracção e uma diversa oferta de acessórios – âncoras, luzes, kits de reparação, jogo de cordas, reflectores, etc.



MAXIMAX

As barreiras MAXIMAX são para águas de corrente livre. Conforme o fim existe uma variada linha de secções (quarteladas), com diversas dimensões e profundidades (calados):



Altura	Bordo livre	Calado
430 mm	150 mm	280 mm
635 mm	230 mm	400 mm
760 mm	250 mm	500 mm
915 mm	280 mm	635 mm
1066 mm	380 mm	685 mm
1100 mm	400 mm	700 mm



Secções:	15 ou 30 mts
Tela:	PVC, Poliuretano ou XR5B
Enroladores:	até 900 mts
Lastro:	corrente galvanizada de 12 mm
Peso:	7,5 Kg/mt
Uniões:	UNICON

MINIMAX

As barreiras MINIMAX são para águas paradas ou portos internos. São constituídas por flutuadores finos e compactos, tornando-a fácil de transportar e ideal para armazenar num enrolador. A força adicional permitida pelos duplos tensionadores, superiores e inferiores, tornam-na ideal para a contenção de derrames ou para a utilização permanente em águas protegidas.

O sistema de tracção superior é por cabo de aço de 5mm; o sistema de tracção inferior é constituído em corrente galvanizada de 5mm. Batentes em fibra de vidro entre cada secção para melhor suporte. Flutuadores paralelepípedicos, com bordo livre de 15 cm.



Altura	Bordo livre	Calado
430 mm	150 mm	280 mm

Secções standard:	30 mts
Tela:	22 oz. PVC
Enroladores:	até 900 mts
Peso:	1,8 Kg /mt
Força de ruptura:	2.636 Kg
Uniões:	Universal ou ASTM "Z"

