



Fornecido em paletes ou em enroladores para uma rápida aplicação.

A gama de barreiras MaxiMax é ideal para uma rápida aplicação e retenção dos óleos em diversas aplicações. Este tipo de barreira apresenta um pequeno volume de armazenagem podendo deste modo ser armazenado em paletes ou em enrolado à volta de um enrolador (bobine). Este tipo de sistema é especialmente útil em portos e marinas, onde uma resposta de actuação rápida é necessária.

As barreiras MaxiMax são constituídas por uma cortina de flutuação sólida, paralelipipédica, completamente envolvida por uma tela exterior, disposta em câmaras estanques; por esticadores verticais, lastros de corrente galvaniza, sistema de tracção em aço inoxidável, assim como uma diversa oferta de telas. As barreiras estão igualmente equipadas com pegas e pontos de tracção e uma diversa oferta de acessórios – âncoras, luzes, kits de reparação, jogo de cordas, reflectores, etc.

As barreiras MAXIMAX são para águas de corrente livre. Conforme o fim existe uma variada linha de quarteladas, com diversas dimensões e profundidades (calados):

Quarteladas: 15 ou 30 mts  
 Tela: PVC, Poliuretano ou XR5B  
 Enroladores: até 900 mts  
 Lastro: corrente galvanizada de 12 mm  
 Peso: 7,5 Kg/mt  
 Uniões: UNICON

Altura	Bordo livre	Calado
430 mm	150 mm	280 mm
635 mm	230 mm	400 mm
760 mm	250 mm	500 mm
915 mm	280 mm	635 mm
1066 mm	380 mm	685 mm
1100 mm	400 mm	700 mm



BBM-020  
02/10/10