

T255

Compactos



Equipado de série para ajudar a atingir os seus objetivos. Este trator é a prova de que as coisas boas podem vir de máquinas pequenas.



Características ergonómicas



TDF ventral para implementos de corte



Pré-instalação hidráulica para carregador frontal



Capô e painéis laterais metálicos



Especificações Técnicas

	T255	T255 HST
MOTOR		
Marca	Yanmar	Yanmar
Modelo	3TNV76-UD	3TNV76-UD
Tipo	Diesel 3 cilindros, fase V	Diesel 3 cilindros, fase V
Cilindrada (cm ³)	1116	1116
Potência homologada Hp (kW)	25,3 (18,9) @ 3000 rpm	25,3 (18,9) @ 3000 rpm
Binário (Nm)	67,8 Nm @ 2000 rpm	67,8 Nm @ 2000 rpm
Filtro ar	Simplex a seco	Simplex a seco
Combustível (L)	25	25
Bateria	12V 50Ah	12V 50Ah
Alternador	12V 40A	12V 40A
TRANSMISSÃO		
Transmissão	Mecânica	Hidrostática
Número de velocidades	6 x 2	Contínuo, com 2 gamas
Velocidade em estrada (km/h)	20	20
Travões	Multidisco em banho de óleo	Multidisco em banho de óleo
Bloqueio do diferencial	Mecânico por pedal	Mecânico por pedal
Direção	Hidrostática	Hidrostática
Grau de viragem	52º direita / 51º esquerda	52º direita / 51º esquerda
Círculo mínimo viragem, sem travagem (mm)	2585 / 2668	2585 / 2668
Embraiagem	Monodisco a seco	N/A
SISTEMA HIDRÁULICO		
Bomba	Bomba engrenagens	Bomba engrenagens
Caudal bomba (L/min)	26,3	26,3
Pressão da bomba (Mpa)	15,8	15,8
Cilindrada (cm ³)	10,5	10,5
Categoria, engate aos três pontos (3P)	1	1
Capacidade de elevação posterior (kg)	600	600
Tipo de elevação	Posição	Posição
Engates auxiliares hidráulicos	2 Saídas hidráulicas	2 Saídas hidráulicas
Capacidade de elevação anterior (kg)	350	350
TDF		
Tipo	Semi-independente	Independente
Controlo	Mecânico	Eletrohidráulico
TDF posterior (rpm)	540	540
TDF ventral (opcional)	2000	2000
Diâmetro (mm)	35	35
DIMENSÕES (com pneus agrícolas)		
Comprimento total com 3P (mm)	2680	2680
Comprimento total com 3P e boca de lobo (mm)	2800	2800
Largura Total (mm)	1180	1180
Distância entre eixos (mm)	1460	1460
Altura ao aro (mm)	2320	2320
Altura com aro rebatível (mm)	1680	1680
Altura mínima ao solo na boca de lobo (mm)	250	250
PNEUS		
Agrícolas standard	9,50-16 / 6-12	9,50-16 / 6-12
Agrícolas opcionais	10,5x80-18 /600-12	10,5x80-18 /600-12
Industriais	27x12,5-15 / 20x8-10	27x12,5-15 / 20x8-10
Relva	33x15,50-16,5 / 23x8,5-12	33x15,50-16,5 / 23x8,5-12
ROPS & PESO		
Estrutura de proteção ao operador	Aro rebatível	Aro rebatível
Plataforma	Plana	Plana
Tara (kg)	843	843
OUTRAS CARACTERÍSTICAS		
Distribuidor incorporado para carregador frontal	De série	De série
Tomada de 7 pólos	Standard	Standard
Suporte do pesos	Standard	Standard
Pesos (opcional)	nº 4, 60 kg	nº 4, 60 kg
Engate de reboque	Standard	Standard

CONCESSIONÁRIO

LEIRIA - PORTUGAL
T 244 819 110
agricortes@agricortes.com
www.agricortes.com



AGRICORTES
COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, S.A.