

# T395

## Compactos

Para tarefas polivalentes, com uso de todo o tipo de implementos, ou para circular em espaços estreitos, o T395 é projetado para ser um compacto de aro à frente rebatível, comprovadamente durável e eficiente. Este trator é uma força de trabalho imprescindível em estufas, pomares de copas baixas, entre linhas estreitas, e muito mais.




Dispositivo automático à TDF



Painel de instrumentos digital



Tomada de força eletro hidráulica



Predisposição para carregador frontal com joystick



# Especificações Técnicas

	T395	T395 Cab	T395 HST	T395 HST Cab
<b>MOTOR</b>				
Marca	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar
Modelo	3TNV88C-D	3TNV88C-D	3TNV88C-D	3TNV88C-D
Tipo	Diesel 3 cilindros, fase V	Diesel 3 cilindros, fase V	Diesel 3 cilindros, fase V	Diesel 3 cilindros, fase V
Cilindrada (cm <sup>3</sup> )	1642	1642	1642	1642
Potência máxima Hp (kW)	40 (29,4) @ 3200 rpm	40 (29,4) @ 3200 rpm	40 (29,4) @ 3200 rpm	40 (29,4) @ 3200 rpm
Potência homologada Hp (kW)	37,4 (27,5) @ 3000 rpm	37,4 (27,5) @ 3000 rpm	37,4 (27,5) @ 3000 rpm	37,4 (27,5) @ 3000 rpm
Binário (Nm)	105 @ 1950 rpm	105 @ 1950 rpm	105 @ 1950 rpm	105 @ 1950 rpm
Filtro ar	Duplo a seco	Duplo a seco	Duplo a seco	Duplo a seco
Combustível (L)	34	34	34	34
Alternador	12V 70A	12V 70A	12V 70A	12V 70A
<b>TRANSMISSÃO</b>				
Transmissão	Inversor sincronizado	Inversor sincronizado	Hidroestática	Hidroestática
Caixa de velocidades	12 x 12	12 x 12	Contínuo, com 3 gamas	Contínuo, com 3 gamas
Velocidade máx. em estrada (km/h)	24,2	24,2	28,9	28,9
Travões	Multidisco em banho de óleo	Multidisco em banho de óleo	Multidisco em banho de óleo	Multidisco em banho de óleo
Direção	Hidroestática	Hidroestática	Hidroestática	Hidroestática
Grau de viragem	52ª direita + 52ª esquerda	52ª direita + 52ª esquerda	52ª direita + 52ª esquerda	52ª direita + 52ª esquerda
Círculo mínimo viragem, sem travagem (mm)	2950	2950	2950	2950
Embraiagem	Monodisco a seco	Monodisco a seco	N/A	N/A
<b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>				
Bomba	Bomba engrenagens dupla	Bomba engrenagens dupla	Bomba engrenagens dupla	Bomba engrenagens dupla
Caudal bomba hidráulicos (L/min)	23,9	23,9	23,9	23,9
Caudal bomba direcção (L/min)	16,2	16,2	16,2	16,2
Caudal máximo total (L/min)	40,1	40,1	40,1	40,1
Categoria, engate aos três pontos	1	1	1	1
Capacidade de elevação posterior (kg)	1200	1200	1200	1200
Tipo de elevação	Posição e profundidade	Posição e profundidade	Posição e profundidade	Posição e profundidade
Joystick	Standard	Standard	Standard	Standard
Engates auxiliares hidráulicos	4 Saídas hidráulicas	4 Saídas hidráulicas	4 Saídas hidráulicas	4 Saídas hidráulicas
<b>TDF</b>				
Tipo	Hidráulico independente	Hidráulico independente	Hidráulico independente	Hidráulico independente
Controlo	Eletro hidráulico	Eletro hidráulico	Eletro hidráulico	Eletro hidráulico
TDF (rpm)	540	540	540	540
Diâmetro (mm)	35	35	35	35
<b>DIMENSÕES (com pneus agrícolas)</b>				
Comprimento total com 3P (mm)	3400	3400	3400	3400
Largura mínima c/ pneus agric. radiais (mm)	1400	1400	1400	1400
Largura Total min./máx.(mm)	1360 - 1570	1360 - 1570	1360 - 1570	1360 - 1570
Distância entre eixos (mm)	1640	1700	1680	1680
Altura total (mm)	2200	2350	2200	2350
Altura total com aro rebaixado (mm)	1670	N.A.	1670	N.A.
Altura mínima ao solo na boca de lobo (mm)	240	240	240	240
<b>PNEUS</b>				
Agrícolas radiais	320,70R24 240,70R16	320,70R24 240,70R16	320,70R24 240,70R16	320,70R24 240,70R16
Agrícolas (opcional)	12,4-24 8-16	12,4-24 8-16	12,4-24 8-16	12,4-24 8-16
Relva (opcional)	27x10,50LL-15 41x14,00-20	27x10,50LL-15 41x14,00-20	27x10,50LL-15 41x14,00-20	27x10,50LL-15 41x14,00-20
Industriais (opcional)	27x10,50LL-15 12,5-20	27x10,50LL-15 12,5-20	27x10,50LL-15 12,5-20	27x10,50LL-15 12,5-20
<b>ESTRUTURA E PESO</b>				
Estrutura de proteção ao operador	Aro frontal rebatível	Cabina com a/c	Aro frontal rebatível	Cabina com a/c
Plataforma	Completamente plana	Completamente plana	Completamente plana	Completamente plana
Tara (kg)	1465	1650	1465	1650
<b>PESO REBOCÁVEL</b>				
Sem travão	750	750	750	750
Com travão inércia	3500	3500	3500	3500
<b>OUTRAS CARACTERÍSTICAS</b>				
Joystick incorporado para carregador frontal	Standard	Standard	Standard	Standard
Tomada de 7 pólos	Standard	Standard	Standard	Standard
Suporte do pesos	Standard	Standard	Standard	Standard
Pesos	nº 4, 72 kg	nº 4, 72 kg	nº 4, 72 kg	nº 4, 72 kg
Engate de reboque	Standard	Standard	Standard	Standard

## CONCESSIONÁRIO

LEIRIA - PORTUGAL  
T 244 819 110  
agricortes@agricortes.com  
www.agricortes.com



**AGRICORTES**  
COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, S.A.