

T455 T555

Utilitários Compactos

Equipado de série para ajudar a atingir os seus objetivos

Com mais potência num chassis compacto, os T455 e T555 redefinem o que um trator utilitário deve fazer. Cause mais impacto sem afetar a manobrabilidade.



TDF eletro hidráulica



Plataforma plana e conforto das operações



Joystick incorporado para carregador frontal



Eixos *heavy duty* de excelente raio de viragem e altura ao chão



Especificações Técnicas

	T455	T555
MOTOR		
Marca	Yanmar	Yanmar
Modelo	4TNV88C-K	4TNV86CT-K
Tipo	Diesel 4 cilindros, CRDI, fase V	Turbo diesel 4 cilindros, CRDI, fase V
Cilindrada (cm ³)	2190	2091
Potência homologada Hp (kW)	46,6 (34,3) @ 2800 rpm	55,1 (41,1) @ 2800 rpm
Binário (Nm)	140 @1800 rpm	168 @1820 rpm
Filtro ar	Duplo a seco	Duplo a seco
Combustível (L)	60	60
Alternador	12V 70A	12V 70A
TRANSMISSÃO		
Transmissão	Inversor sincronizado	Inversor sincronizado
Caixa de velocidades	16 x 16	16 x 16
Velocidade máx. em estrada (km/h)	30	30
Travões	Multidisco em banho de óleo	Multidisco em banho de óleo
Direção	Hidrostática	Hidrostática
Grau de viragem	39º direita + 37º esquerda	39º direita + 37º esquerda
Circulo mínimo viragem, sem travagem (mm)	3820	3820
Embraiagem	Monodisco a seco	Monodisco a seco
SISTEMA HIDRÁULICO		
Bomba	Bomba engrenagens dupla	Bomba engrenagens dupla
Caudal bomba hidráulicos (L/min)	36,1	36,1
Caudal bomba direção (L/min)	19	19
Caudal máximo total (L/min)	55,1	55,1
Categoria, engate aos três pontos	1	1
Capacidade de elevação posterior (kg)	1732	1732
Tipo de elevação	Posição e profundidade	Posição e profundidade
Joystick	Standard	Standard
Engates auxiliares hidráulicos	4 Saídas hidráulicas	4 Saídas hidráulicas
TDF		
Tipo	Hidráulico independente	Hidráulico independente
Controlo	Eletro hidráulico	Eletro hidráulico
TDF (rpm)	540 / 1000	540 / 1000
Diâmetro (mm)	35	35
DIMENSÕES (com pneus agrícolas)		
Comprimento total com 3P (mm)	3940	3940
Largura com pneus agric. radiais (mm)	1620	1620
Largura com pneus agric. opcionais (mm)	1600	1600
Distância entre eixos (mm)	1935	1935
Altura ao aro / cabina (mm)	2535 / 2530	2535 / 2530
Altura total com aro posterior rebaixado (mm)	2005	2005
Altura mínima ao solo frente /traz (mm)	400 / 300	400 / 300
PNEUS		
Agrícolas radiais	380.70R24 280.70R16	380.70R24 280.70R16
Agrícolas (opcional)	13.6-26 9,5-16	13.6-26 9,5-16
ESTRUTURA E PESO		
Estrutura de proteção ao operador	ROPS (aro rebatível) ou Cabina a/c	ROPS (aro rebatível) ou Cabina a/c
Plataforma	Completamente plana	Completamente plana
Tara com aro / cabina (kg)	1875 / 1975	1875 / 1975
PESO REBOCÁVEL		
Sem travão	750	750
Com travão inércia	3500	3500
OUTRAS CARACTERÍSTICAS		
Joystick incorporado para carregador frontal	Standard	Standard
Tomada de 7 pólos	Standard	Standard
Suporte do pesos	Standard	Standard
Pesos	nº 6, 168 kg	nº 6, 168 kg
Engate de reboque	Standard	Standard

CONCESSIONÁRIO

LEIRIA - PORTUGAL
T 244 819 110
 agricortes@agricortes.com
 www.agricortes.com



AGRICORTES
 COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, S.A.