

Tractores para especialistas.

COMPACT

Viñero
Viñero Ancho Bajo




CARRARO
Tractors Built for the Best™


AGRICORTES®
28924 MADRID - ESPAÑA t.+34. 916 210 620
(Llamada a la red fija de España)
f @ ▶ in/agricortes | www.agricortes.com/es

Nuestros modelos compactos. Máxima versatilidad para cualquier cultivo



Compact V

Compact VLB



Anchuras totales de los modelos



- > Único en el mercado con una anchura a partir de 1 m
- > Excepcional capacidad de giro
- > Opciones de sistema hidráulico de nivel profesional

- > Diseñado para los cultivos emparrados y en pérgola
- > Altura del capó a 1,27 m, más bajo de la categoría
- > Excelente maniobrabilidad

	7.5 V	7.5 VLB
Puesto de operación	ROPS	ROPS
Motor		
Fabricante y modelo	Deutz TDC 2.2 fase V	
Cilindrada	2194cc	
Número de cilindros e inyección	3/ Common rail	
Sistema de refrigeración	Por agua	
Potencia neta ISO Kw	55,4	55,4
Potencia neta ISO CV	75	75
Revoluciones potencia máxima rpm	2200	2200
Revoluciones par máximo rpm	1600	1600
Par máximo Nm	280	280
Capacidad del depósito	48 L	48 L
Transmisión		
24+24	> Inversor mecánico sincronizado > Caja de cambios 4 velocidades sincronizadas	
24 marchas hacia delante	> HI-LO mecánico sincronizado > 3 gamas lenta/méda/rápida	
24 marchas hacia atrás	> Palancas marchas laterales > Velocidad 0,5 - 40 km/h	
Opcional	Caja 24x12, Inversor e Hi-Lo electrohidráulico, TDF EH	
Sistema Hidráulico y 3P		
Capacidad máxima de elevación	1800Kg	
Elevación	Elevador electrónico	
Distribuidores hidráulicos traseros	3DE (6 válvulas) traseros: 2 DE + 1SE/DE	
Capacidad con 2 bombas l/min	50+30	
Brazos inferiores del hidráulico en los 3P	Paralelos regulables con enganche rápido Cat I Tirante vertical mecánico Opcional Paralelos regulables con rótula Opcional Tirante hidráulico	
Especificaciones principales		
Toma de fuerza	Sincronizada de 2 velocidades 540/540E o 540/1000	
Embrague	11" Independiente, en seco Multidisco en baño de aceite para transmis. 24+12	
Frenos, accionamiento	Mecánico e hidráulico, 8 discos en baño de aceite	
Bloqueo del diferencial trasero, tipo	Mecánico, con acoplamiento electrohidráulico	
Eje delantero	Carraro Acoplamiento 4WD electrohidráulico, ángulo de giro 55° Diferencial autoblocante	
Longitud mm	3750	3750
Distancia entre ejes mm	1845	1900
Anchura total máx. / mín. mm	1340 / 1005	1460 / 1360
Altura al bastidor en la vertical mm	2425	2330
Altura al capó mm	1400	1272
Pesos y enganche delantero	Fijos 90 kg y enganche Opcional 4x25kg / 6 x 25kg	Fijos 90 kg y enganche Opcional 4x25kg / 6x25kg
Tara	2530kg	2530kg
Peso bruto	3500kg	3500kg
Neumáticos		
Guardabarros	NA	Prolongador trasero
Ruedas estándar	250/8R24 - 200/70R16	360/70R20 - 240/70R16
Ruedas opcionales	360/70R24 - 240/70R16 320/70R24 - 200/70R16	380/70R20 - 260/70R16 360/70R24 - 280/70R16 380/70R24 - 280/70R16