

Tratores para especialistas.

COMPACT

Vinhateiro
Vinhateiro Largo Baixo




CARRARO
Tractors Built for the Best™

AGRICORTES®
2410-501 LEIRIA - PORTUGAL t. 244 819 110
(chamada para rede fixa nacional)
f @ ▶ in /agricortes | www.agricortes.com


Nossos modelos compactos.

Máxima versatilidade para qualquer cultivo



Compact V

Compact VLB



Larguras totais dos modelos



- > Único no mercado com largura a partir de 1 m
- > Excepcional capacidade de viragem
- > Sistema hidráulico de nível profissional

- > Desenhado para cultivo de parra e de árvores baixas
- > Altura do capó a 1,27 m, o mais baixo da categoria
- > Excelente manobrabilidade

	7.5 V	7.5 VLB
Posto de operação	ROPS	ROPS
Motor		
Fabricante e modelo	Deutz TDC 2.2 fase V	
Cilindrada	2194cc	
Número de cilindros / injeção	3/ Common rail	
Sistema de arrefecimento	A água	
Potência máxima ISO Kw	55,4	55,4
Potência máxima ISO CV	75	75
Velocidade nominal rpm	2200	2200
Velocidade binário máximo rpm	1600	1600
Binário máximo Nm	280	280
Capacidade do depósito de combustível	48 L	48 L
Transmissão		
24+24	> Inversor mecânico sincronizado	> Caixa de transmissão 4 mudanças sincronizadas
24 velocidades para frente	> HI-LO mecânico sincronizado	> 3 gamas lenta/média/rápida
24 velocidades para trás	> Alavancas das mudanças	> Velocidade 0,5 - 40 km/h
Opcional	Caixa 24x12, Inversor e Hi-Lo electro-hidráulico, TDF EH	
Sistema Hidráulico e 3P		
Capacidade de elevação máxima	1800Kg	
Elevação	Elevador eletrónico	
Distribuidores hidráulicos posteriores	3DE (6 válvulas) posteriores: 2DE + 1SE/DE	
Capacidade com 2 bombas l/min	50+30	
Braços inferiores do hidráulico do 3P	Paralelos reguláveis com engate rápido Cat I Tirante vertical mecânico Opcional Paralelos reguláveis com rótula Opcional Tirante hidráulico	
Características principais		
TDF	Sincronizada de 2 velocidades 540/540E ou 540/1000	
Embraiagem	11" Independente, a seco Multidisco em banho de óleo para transmis. 24+12	
Travões, comando	Mecânico e hidráulica, 8 discos em banho de óleo	
Bloqueio do diferencial posterior, tipo	Mecânico, com engate eletrohidráulico Carraro	
Eixo anterior	Acionamento 4WD eletrohidráulico, ângulo máx. direção 55° Diferencial autoblocante	
Comprimento mm	3750	3750
Distância entre eixos mm	1845	1900
Largura total máx./min. mm	1340 / 1005	1460 / 1360
Altura ao aro na vertical mm	2425	2330
Altura ao capó mm	1400	1272
Pesos e engate à frente	Fixos 90 kg e engate Opcional 4x25kg / 6 x 25kg	Fixos 90 kg e engate Opcional 4x25kg / 6x25kg
Tara	2530kg	2530kg
Peso bruto	3500kg	3500kg
Pneus		
Guarda-lamas	NA	Alargador traseiro
Rodas standard	250/8R24 - 200/70R16 360/70R24 - 240/70R16	360/70R20 - 240/70R16 380/70R20 - 260/70R16
Rodas opcionais	320/70R24 - 200/70R16	360/70R24 - 280/70R16 380/70R24 - 280/70R16