



**CARRARO**  
*Agrícube PRO*

# Tractores para Especialistas

Frutero | Frutero Ancho | Fruteiro Bajo  
Viñero | Viñero Ancho Bajo | Viñero Ancho



Tractors Built for the Best™

**AGRICORTES®**

28924 MADRID - ESPAÑA t.+34. 916 210 620  
(Llamada a la red fija de España)

f @ ▶ in/agricortes | www.agricortes.com/es

Motor	8.5	9.5	10.5
Fabricante y modelo		FPT F28 fase V	
Motor	F28 DOC DPF	F28 SCRT (adblue)	F28 SCRT (adblue)
Cilindrada		2800cc	
Número de cilindros y inyección		4, Common rail	
Sistema de refrigeración		Por líquido	
Potencia máxima ISO Kw	55	67,9	75,7
Potencia máxima ISO CV	74,8	92,3	103,0
Revoluciones potencia máxima rpm	2300	2300	2300
Revoluciones par máximo rpm	1500	1500	1500
Par máximo Nm	358	382	416
Capacidad del depósito de Adblue	-	10	10
Capacidad del depósito de combustible ROPS	72	75 (28+47)	75 (28+47)
Capacidad del depósito de combustible CAB	72	93 (34+59)	93 (34+59)
Capacidad del depósito de comb. con TDF delantera	52	-	-
Capacidad del depósito de comb. con 3P delanteros	34	-	-

#### Transmisión

<b>24+24</b>	<b>Inversor mecánico sincronizado</b>	<b>Caja de cambios 4 velocidades sincronizadas</b>
24 marchas hacia delante	HI-LO mecánico sincronizado	3 gamas Lenta/Media/Rápida
24 marchas hacia atrás	Palancas marchas laterales	Velocidad 0,5 - 40 km/h
<b>Opcional 24+12</b>	<b>Inversor electrohidráulico</b>	<b>Caja de cambios 4 velocidades sincronizadas</b>
24 marchas hacia delante	HI-LO electrohidráulico	3 gamas Lenta/Media/Rápida
12 marchas hacia atrás	Palancas marchas laterales	Velocidad 0,5 - 40 km/h

#### Sistema Hidráulico y 3P

Capacidad máxima de elevación	2600kg   Opcional 3000kg
Elevación	Mecánica con posición, esfuerzo y control mixto
Distribuidores hidráulicos traseros	2DE (4 válvulas): 1 SE/1DE+1SE/DE con retorno simple   Opcional 3DE (6 válvulas) o 4DE (8 válvulas) c/s joystick   Opcional 5 o 7 válvulas hidráulicas laterales
Capacidad con 2 bombas l/min	60+27
Capacidad con 3 bombas l/min	Opcional 60+27+27
Brazos inferiores del hidráulico en los 3P	Paralelas con rótula, tirante vertical mecánico   Opcional Paralelos con enganches rápidos   Opcional Tirante hidráulico   Opcional Regulación EH de las paralelas

#### Especificaciones principales

Toma de fuerza	Sincronizada de 2 velocidades 540/540E o 540/1000
Embrague	12" Independiente, en seco, de doble disco de cerametallic Opcional En baño de aceite
Frenos, accionamiento	Mecánico e hidráulico, 10 discos en baño de aceite   Opcional FHR
Bloqueo del diferencial trasero, tipo	Mecánico, con acoplamiento electrohidráulico
Eje delantero	Carraro Acoplamiento 4WD electrohidráulico, ángulo de giro 55° Opcional Eje suspendido

#### Otros opcionales

Opcionales de la cabina	Volante telescópico   Asiento neumático   Filtro de carbono
Otros opcionales	TDF delantero   Elevador delantero   Guardabarros delanteros Escape horizontal o vertical

	Frutero			Frutero Ancho		
	Agricube PRO 8.5F	Agricube PRO 9.5F	Agricube PRO 10.5F	Agricube PRO 8.5FL	Agricube PRO 9.5FL	Agricube PRO 10.5FL
Puesto de operación	CAB o ROPS	CAB o ROPS	CAB o ROPS	CAB o ROPS	CAB o ROPS	CAB o ROPS
Ruedas traseras	380/70R28	420/70R28	420/70R28	420/70R28	420/70R28	420/70R28
Ruedas delanteras	280/70R20	300/70R20	300/70R20	300/70R20	300/70R20	300/70R20
Distancia entre ejes mm	2154	2154	2154	2154	2154	2154
Anchura mm	1544-1944	1544-1944	1544-1944	1684-2197	1684-2197	1684-2197
Altura x ancho CAB mm	2478x1200	2478x1200	2478x1200	2478x1200	2478x1200	2478x1200
Altura al capó mm	1400	1450	1450	1400	1450	1450

	Frutero Bajo			Viñero Ancho Bajo		
	Agricube PRO 8.5FB	Agricube PRO 9.5FB	Agricube PRO 10.5FB	Agricube PRO 8.5VLB	Agricube PRO 9.5VLB	Agricube PRO 10.5VLB
Puesto de operación	CAB o ROPS			ROPS		
Ruedas traseras	360/70R24 (o 380/70R20)			360/70R24 (o 380/70R20)		
Ruedas delanteras	280/70R16 (o 260/70R16)			280/70R16 (o 260/70R16)		
Distancia entre ejes mm	2105			2114		
Anchura mm	1532-1792			1336-1596		
Altura x ancho CAB mm	-			-		
Altura al capó mm	1353	1410	1410	1353	1410	1410

	Viñero			Viñero Ancho		
	Agricube PRO 8.5V	Agricube PRO 9.5V	Agricube PRO 10.5V	Agricube PRO 8.5VL	Agricube PRO 9.5VL	Agricube PRO 10.5VL
Puesto de operación	CAB	CAB	CAB	CAB	CAB	CAB
Ruedas traseras	6.50-16	6.50-16	6.50-16	380/85R28	420/70R28	420/70R28
Ruedas delanteras	280/85R28	280/85R28	280/85R28	280/70R18	280/70R18	280/70R18
Distancia entre ejes mm	2178	2178	2178	2114	2114	2114
Anchura mm	1181-1462	1181-1462	1181-1462	1436-1604	1436-1604	1436-1604
Altura x ancho CAB mm	2390x1040	2390x1040	2390x1040	2396x1040	2396x1040	2396x1040
Altura al capó mm	1350	1400	1400	1350	1400	1400