



CARRARO
Agricube PRO

Tratores para Especialistas

Fruteiro | Fruteiro Largo | Fruteiro Baixo
Vinhateiro | Vinhateiro Largo Baixo | Vinhateiro Largo




CARRARO
Tractors Built for the Best™

AGRICORTES®

2410-501 LEIRIA - PORTUGAL t. 244 819 110
(chamada para rede fixa nacional)

f @ ▶ in /agricortes | www.agricortes.com

| Motor | 8.5 | 9.5 | 10.5 |
|---|-------------|-------------------|-------------------|
| Fabricante e modelo | | FPT F28 fase V | |
| Motor | F28 DOC DPF | F28 SCRT (adblue) | F28 SCRT (adblue) |
| Cilindrada | | 2800cc | |
| Número de cilindros e injeção | | 4, Common rail | |
| Sistema de arrefecimento | | A água | |
| Potência máxima ISO Kw | 55 | 67,9 | 75,7 |
| Potência máxima ISO CV | 74,8 | 92,3 | 103,0 |
| Velocidade nominal rpm | 2300 | 2300 | 2300 |
| Velocidade binário máximo rpm | 1500 | 1500 | 1500 |
| Binário máximo Nm | 358 | 382 | 416 |
| Capacidade do depósito de Adblue | - | 10 | 10 |
| Capacidade do depósito de combustível ROPS | 72 | 75 (28+47) | 75 (28+47) |
| Capacidade do depósito de combustível CAB | 72 | 93 (34+59) | 93 (34+59) |
| Capacidade do depósito de comb. com TDF frontal | 52 | - | - |
| Capacidade do depósito de comb. com 3P frontal | 34 | - | - |

Transmissão

| | | |
|----------------------------|---------------------------------------|--|
| 24+24 | Inversor mecânico sincronizado | Caixa de transmissão 4 mudanças sincronizadas |
| 24 velocidades para frente | HI-LO mecânico sincronizado | 3 gamas Lenta/Média/Rápida |
| 24 velocidades para atrás | Alavancas das mudanças laterais | Velocidade 0,5 - 40 km/h |
| Opcional 24+12 | Inversor eletrohidráulico | Caixa de transmissão 4 mudanças sincronizadas |
| 24 velocidades para frente | HI-LO eletrohidráulico | 3 gamas Lenta/Média/Rápida |
| 12 velocidades para atrás | Alavancas das mudanças laterais | Velocidade 0,5 - 40 km/h |

Sistema Hidráulico e 3P

| | | |
|--|---|--|
| Capacidade de elevação máxima | 2600kg Opcional 3000kg | |
| Elevação | Mecânica, controlo de posição, sensibilidade e misto Opcional Elevador eletrónico | |
| Distribuidores hidráulicos posteriores | 2DE (4 válvulas): 1SE/1DE+1SE/DE com retorno simples Opcional 3DE (6 válvulas) ou 4DE (8 válvulas) c/s joystick Opcional 5 ou 7 válvulas hidráulicas laterais | |
| Capacidade com 2 bombas l/min | 60+27 | |
| Capacidade com 3 bombas l/min | Opcional 60+27+27 | |
| Braços inferiores do hidráulico do 3P | Paralelos com rótula, tirante vertical mecânico Opcional Paralelos com engates rápidos Opcional Tirante hidráulico Opcional Regulação EH dos paralelos | |

Características principais

| | |
|---|--|
| TDF | Sincronizada de 2 velocidades 540/540E ou 540/1000 |
| Embraiagem | 12" Independente, a seco, com disco duplo de cerametallic Opcional Em banho de óleo |
| Travões, comando | Mecânico e hidráulico, 10 discos em banho de óleo Opcional THR |
| Bloqueio do diferencial posterior, tipo | Mecânico, com engate eletro-hidráulico |
| Eixo anterior | Carraro Acionamento 4WD eletrohidráulico, ângulo máx. direção 55° Opcional Eixo suspenso |

Outros opcionais

| | |
|---------------------|---|
| Opcionais da cabine | Volante telescópico Banco pneumático Filtro de carbono |
| Outros opcionais | TDF frontal Elevador frontal Guarda-lamas dianteiros Escape horizontal ou vertical |

Fruteiro

Fruteiro Largo

| | Agricube PRO 8.5F | Agricube PRO 9.5F | Agricube PRO 10.5F | Agricube PRO 8.5FL | Agricube PRO 9.5FL | Agricube PRO 10.5FL |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Posto de operação | CAB ou ROPS | CAB ou ROPS | CAB ou ROPS | CAB ou ROPS | CAB ou ROPS | CAB ou ROPS |
| Rodas posteriores | 380/70R28 | 420/70R28 | 420/70R28 | 420/70R28 | 420/70R28 | 420/70R28 |
| Rodas anteriores | 280/70R20 | 300/70R20 | 300/70R20 | 300/70R20 | 300/70R20 | 300/70R20 |
| Distância entre eixos mm | 2154 | 2154 | 2154 | 2154 | 2154 | 2154 |
| Largura mm | 1544-1944 | 1544-1944 | 1544-1944 | 1684-2197 | 1684-2197 | 1684-2197 |
| Altura x largura CAB mm | 2478x1200 | 2478x1200 | 2478x1200 | 2478x1200 | 2478x1200 | 2478x1200 |
| Altura ao capo mm | 1400 | 1450 | 1450 | 1400 | 1450 | 1450 |

Fruteiro Baixo

Vinhateiro Largo Baixo

| | Agricube PRO 8.5FB | Agricube PRO 9.5FB | Agricube PRO 10.5FB | Agricube PRO 8.5VLB | Agricube PRO 9.5VLB | Agricube PRO 10.5VLB |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|
| Posto de operação | CAB ou ROPS | | | ROPS | | |
| Rodas posteriores | 360/70R24 (ou 380/70R20) | | | 360/70R24 (ou 380/70R20) | | |
| Rodas anteriores | 280/70R16 (ou 260/70R16) | | | 280/70R16 (ou 260/70R16) | | |
| Distância entre eixos mm | 2105 | | | 2114 | | |
| Largura mm | 1532-1792 | | | 1336-1596 | | |
| Altura x largura CAB mm | - | | | - | | |
| Altura ao capo mm | 1353 | 1410 | 1410 | 1353 | 1410 | 1410 |

Vinhateiro

Vinhateiro Largo

| | Agricube PRO 8.5V | Agricube PRO 9.5V | Agricube PRO 10.5V | Agricube PRO 8.5VL | Agricube PRO 9.5VL | Agricube PRO 10.5VL |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Posto de operação | CAB | CAB | CAB | CAB | CAB | CAB |
| Rodas posteriores | 6.50-16 | 6.50-16 | 6.50-16 | 380/85R28 | 420/70R28 | 420/70R28 |
| Rodas anteriores | 280/85R28 | 280/85R28 | 280/85R28 | 280/70R18 | 280/70R18 | 280/70R18 |
| Distância entre eixos mm | 2178 | 2178 | 2178 | 2114 | 2114 | 2114 |
| Largura mm | 1181-1462 | 1181-1462 | 1181-1462 | 1436-1604 | 1436-1604 | 1436-1604 |
| Altura x largura CAB mm | 2390x1040 | 2390x1040 | 2390x1040 | 2396x1040 | 2396x1040 | 2396x1040 |
| Altura ao capo mm | 1350 | 1400 | 1400 | 1350 | 1400 | 1400 |