

ZS090V




SKID

SKID LOADER



AGRICORTES®

2410-501 LEIRIA - PORTUGAL t. 244 819 110

(chamada para rede fixa nacional)
f    /agricortes | www.agricortes.com

ZOOMLION

	Items		Unid.	ZS090V
Base	Peso em operação		kg	2998
	Carga de basculamento		kg	1802
	Capacidade de carga nominal		kg	901
	Posto de operação			Cabine FOPS ROPS com a/c e pressurizada
	Câmera			Traseira
	Dispositivo de controle			Monitor colorido LCD 4,3"
	Banco do operador			Banco suspensão mecânica regulável
	Balde standard		m ³ / mm	0,44 m ³ / 1725
	Interface de engate aos acessórios			Universal ISO
Motor	Fabricante e modelo			Kubota V2403-CR-T
	Potência		Hp / kW	65,2 / 48,6@2700 rpm
	Cilindrada		cc	2434
	Binário		Nm	198,5@1600rpm
	Fase de emissões			Fase V
	Depósito combustível		L	72
Translação	Transmissão			Completamente hidráulica
	Tipo de motor			Pistão de 1 velocidade com redutor planetário
	Velocidade alta / baixa		km/h	11,5
	Controlo de direção			Joystick
	Pneus			10-16.5 NHS
	Travão			Barra de segurança
Hidráulica	Bomba principal			Rexroth de pistão de caudal variável
	Controlo			Sensor de sensibilidade e microcontrolador
	Caudal da bomba		lpm	70
	Caudal bomba high flow (opcional)		lpm	123
	Pressão aos acessórios		bar	210
	Bomba de trabalho			Engrenagens
	Sistema hidráulico auxiliar			Proporcional
Válvulas aos acessórios			Rápidas	
Operações	Braço			Monobloco e flutuante
	Autonivelamento			Elevação vertical do balde, correção automática
	Aceleração			Dupla, combinação fixa - dinâmica
	Comandos			Joystick proporcional esquerdo e direito
	Força de escavação do balde		kN	18,5
	Força de escavação do braço		kN	16,5
	Altura de elevação	A	mm	3826
	Altura de elevação ao perno	B	mm	3039
	Altura de posicionamento paralelo	D	mm	2872
	Ângulo de descarga à altura máxima	G	°	39
	Altura de descarga	H	mm	2377
	Alcance de descarga	J	mm	790
	Articulação do balde no solo	K	°	23
Basculamento do balde trás em altura	L	°	85	
Circulação Rodoviária	Farol rotativo			Fixo led ambar
	Luzes para circular em estrada			Faróis e indicadores de direção posteriores
	Luzes trabalho			Anteriores e posteriores
	Espelhos retrovisores externos			Lateral esquerdo e direito fixo ao chassis
Dimensões	Comprimento sem balde	E	mm	2688
	Comprimento com balde std	F	mm	3364
	Largura das rodas	W	mm	1630
	Largura com balde std	X	mm	1725
	Altura	C	mm	1998
	Entre eixos	M	mm	1080
	Ângulo de partida	O	°	25
	Distância livre ao solo	P	mm	201
	Raio de viragem anterior sem balde	R	mm	1233
	Raio de viragem anterior com balde	S	mm	1968
	Raio de viragem posterior	T	mm	1689
Distância do eixo posterior ao limite	U	mm	1049	
Via	V	mm	1356	
Opcionais	Configuração (de série)			Grelha cabina, Contrapesos, Autoradio com colunas
				APP de monitorização remota
Opcionais	Acessórios			Lâmina de aparafusar no balde, Kit de garfos
				Varredora, Triturador, Fresa asfalto, etc.