



YANMAR
TRATORES COMPACTOS

SA222 / **SA326** / **SA426**
22CV 26CV 26CV



Especificações Técnicas	SA222 ROPS	SA326 ROPS	SA426 ROPS
MOTOR			
Marca	Yanmar	Yanmar	Yanmar
Modelo	3TNM72-D	3TNV76-uD	3TNV76-uD
Tipo	Diesel 3 cilindros, fase V	Diesel 3 cilindros, fase V	Diesel 3 cilindros, fase V
Cilindrada (cm3)	904	1115	1115
Potência homologada (kW)	16,1 @ 3000 rpm	19,2 @ 3000 rpm	19,2 @ 3000 rpm
Categoria de potência (Hp)	22	26	26
Binário (Nm)	55,7 @ 3000 rpm	67,8 @ 3000 rpm	67,8 @ 3000 rpm
Filtro ar	A seco	A seco	A seco
Combustível (L)	23	23	23
Alternador	12V 55A	12V 55A	12V 55A
Bateria	54Ah	54Ah	54Ah
TRANSMISSÃO			
Transmissão	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática
Tração	2WD - 4WD	2WD - 4WD	2WD - 4WD
Nº de velocidades	Duas, altas e baixas	Duas, altas e baixas	Duas, altas e baixas
Velocidade em estrada (Km/h)	13	23,3	23,3
Travões	Em banho de óleo	Em banho de óleo	Em banho de óleo
Direção	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática
Raio de viragem (mm)	2400	2560	2560
SISTEMA HIDRÁULICO			
Caudal máximo total (L/min)	30,2	30,2	30,2
Caudal bomba (L/min)	16,1	16,1	16,1
Caudal bomba direção (L/min)	14,1	14,1	14,1
Pressão (bar)	130	167	167
Categoria, engate aos três pontos	Cat. I	Cat. I	Cat. I
Capacidade de elevação posterior (Kg)	520	520	520
Tipo de elevação	Posição	Posição	Posição
Braços	Estabilizadores bilaterais	Estabilizadores bilaterais	Estabilizadores bilaterais
TDF posterior			
Tipo	Independente	Independente	Independente
Controlo	Eletrohidráulico	Eletrohidráulico	Eletrohidráulico
TDF (rpm)	540@3120	540@3120	540@3120
Diâmetro	35 mm 6 estrias	35 mm 6 estrias	35 mm 6 estrias
TDF ventral			
Tipo	Independente	Independente	Independente
Controlo	Eletrohidráulico	Eletrohidráulico	Eletrohidráulico
TDF (rpm)	2000@3111	2000@3111	2000@3111
Diâmetro (mm)	SAE16/32 15 estrias	SAE16/32 15 estrias	SAE16/32 15 estrias
DIMENSÕES			
Comprimento com 3P, sem/com pesos (mm)	2699 / 2945	2793 /3037	2793 /3037
Largura mínima (mm)	1199	1439	1439
Distância entre eixos (mm)	1470	1600	1600
Altura total (mm)	2300	2437	2437
Altura total com aro rebaixado (mm)	1515	1675	1675
Altura mínima ao solo na boca de lobo (mm)	162	257	257
PNEUS			
Industriais radiais (R4)	18 x 8.50-10 6PR 26 x 12.0-12 4PR	23 x 8.50-12 6PR 12-16.5 4PR	23 x 8.50-12 6PR 14-17.5 4PR
CHASSI			
Estrutura de proteção ao operador	Aro posterior rebatível	Aro posterior rebatível	Aro posterior rebatível
Plataforma	Completamente plana	Completamente plana	Completamente plana
Peso (Kg)	744	846	846
Peso máximo permissível (Kg)	1475	1475	1475
PESO REBOCÁVEL			
Sem travão	700	700	700
Com travão inércia	1600	1600	1600
OUTRAS CARACTERÍSTICAS			
Joystick incorporado para carregador frontal	Standard	Standard	Standard
Tomada de 7 pólos	Standard	Standard	Standard
Pesos	Opcional nº 3 a 5, 20 kg cada	Opcional nº 3 a 5, 20 kg cada	Opcional nº 3 a 5, 20 kg cada
Engate de reboque	Fixo	Fixo	Fixo