

# SIMPLES. SÓLIDO.

# SOIS



Revolução em Sistemas  
ECO-POTENTES

ECO  
Stage ✓



**5** ANOS\*  
GARANTIA  
(3000 HORAS)  
\*CONSULTE AS CONDIÇÕES



**AGRICORTES®**

solistratores  
tratorsolis  
agricortes  
www.solistractors.pt

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		SOLIS 20+	SOLIS 26+	SOLIS 26XL	SOLIS 26HST
POSTO DE OPERAÇÃO	Tipo	ROPS de aro rebatível e plataforma espaçosa (Cabina opcional para Solis 26XL e 26HST)			
	Painel de instrumentos	Completo em painel único, com conta-horas			
	Alavancas	Laterais			
	Banco	Regulação de peso e sensor de segurança			
MOTOR	Modelo	Mitsubishi L3E	Mitsubishi S3L2	Mitsubishi S3L2	Mitsubishi S3L2
	Tipo	Diesel 3 cilindros arrefecido a água			
	Aspiração	Natural			
	Categoria de potência (Hp)	20	26	26	26
	Potência homologada (kW@rpm)	13.4@2700 rpm	18.2@2500 rpm	18.2@2500 rpm	18.2@2500 rpm
	Cilindrada (cc)	953	1319	1319	1319
	Binário (Nm@rpm)	52,3@2200 rpm	75,2@2200 rpm	76,3@2200 rpm	76,3@2200 rpm
	Escape	Integrado			
	Filtro ar	A seco com sensor			
	Capacid. depósito (l)	26	26	22	22
	TRANSMISSÃO	Tração	4WD		
Embraiagem		Mecânica com sensor de segurança			
Caixa		6x2	6x2	9x9	Hidrostática
Velocidade min.-máx. (km/h)		20			
TDF	Rpm	540-1000	540-1000	540-540E	540 posterior e ventral
BLOQ. DIFERENCIAL		Mecânico acionado a pé			
DIREÇÃO		Hidrostática			
VIRAGEM	Diâmetro	5450	6330	6120	5240
	Ângulo direita° / esquerda °	39 / 39	39 / 39	46 / 41	46 / 41
TRAVÕES	Serviço	Em banho óleo			
	Estacionamento	Independente e manual			
SISTEMA HIDRÁULICO	Capacidade 3P (kg)	600	750	750	750
	Engate aos 3P	Cat I			
	Tipo	Controlo de posição; tirantes verticais reguláveis			
	Saídas	2 válvulas auxiliares			
	Bombas hidráulicas (lpm)	13,36	13,36	17,8	15,07
SISTEMA ELÉTRICO	Bateria	12V 70Ah			
	Alternador	12V 42A			
	Tomada de 7 pólos	Posterior			
PNEUS STANDARD	Posteriores / anteriores	8.30-20 / 6.00-12	300/70R20 / 7.00-12	300/70R20 / 7.00-12	300/70R20 / 7.00-12
PNEUS OPCIONAIS	Agrícolas	300/70R20 / 7.00-12 280/70R18 / 6.00-12	8.30-20 / 6.00-12 280/70R18 / 6.00-12	8.30-20 / 6.00-12 280/70R18 / 6.00-12	8.30-20 / 6.00-12 280/70R18 / 6.00-12
	Relva standard	33x15.50-16.5 / 23x8.50-12			
	Relva altas	13.6-26 / 25x8.50-14			
	Industriais	33x15.50-16.5 / 23x8.50-12			
CHASSIS (com pneus standard)	Comprimento (mm)	2600	2650	2700	2700
	Distância entre eixos (mm)	1420	1570	1570	1570
	Largura (mm)	1030	1180	1230	1230
	Altura com aro rebatível (mm)	1470	1550	1700	1700
	Altura com aro (mm)	1970	2300	2380	2380
	Altura ao solo (mm)	240	270	270	270
PESO (com pneus standard)	Pesos (kg)	2 peças amovíveis de 15 kg cada, fixas na parte inferior da mesa do eixo da frente			
	Tara (kg)	1045	1070	1205	1300
	Bruto total (kg)	1500	1650	2000	1810
	Rebocável (kg)	750 / 2500	750 / 2500	750 / 3000	750 / 2500
IMPLEMENTOS	Fresa Solis	SLX-120 de engrenagem	SLX-135 de engrenagem		
	Carregador frontal Solis	-	3200ES	3200EXL	-
	Abre valas / retro Solis	-	3.15, balde de 30 cm, bloqueio hidráulico		
	Mini enfardadeira Solis	-	SLRB-0.8		
	Reboque Solis	-	TS-1000 com basculamento hidráulico		