

ZOOMLION

AGRICORTES[®]
INDUSTRIAL

1320



VISÃO QUE CRIA FUTURO



	Items	Unid	ZE18GU	E20G
Base	Peso em operação	kg	1800	1970
	Posto de operação		Canopy ROPS FOPS	Cabina a/c
	Dispositivo de controle		Monitor colorido LCD 4,3"	Monitor colorido LCD 4,3"
	Banco do operador		Ajustável com apoio de braços	
	Acessórios no posto de operação		Porta-garrafa	Porta-garrafa, tomada de isqueiro
	Chassi		Raio zero, retráctil	Raio curto, retráctil
	Estrutura superior		Aço Q355B; aço fundido em pontos chave; forma arredondada	
	Pesos integrados	kg	150	150
	Velocidade rotação	rpm	10	9
	Travão de rotação		Mecânico	Mecânico
	Estrutura inferior		Alargador telescópico; engrenagens da translação em aço fundido	
	Baldes de origem	mm	300, 420, 900	300, 420, 900
	Engate		Mecânico	Hidráulico
Motor	Fabricante e modelo		Kubota D902	Kubota D902
	Potência	HP / kW	15,8 / 11,8@2300 rpm	20,6 / 15,4@2300 rpm
	Cilindrada	cm3	898	1123
	Binário	Nm	52,1@1800rpm	71,4@1600rpm
	Fase de emissões		Fase V	Fase V
	Arranque		Pré-aquecimento	Pré-aquecimento
Translação	Depósito combustível	L	20	25
	Tipo de motor		De pistão de 2 velocidades com redutor planetário	
	Controlo de direção		Alavancas	
	Velocidade alta / baixa	km/h	Automático 3,8 / 2,2	Automático 4,2 / 2,2
	Declive admissível	º	30	30
	Força de tração	kN	13,5	18
	Travão na translação		Hidráulico automático	
Hidráulica	Travão de estacionamento		Automático, disco em banho óleo	
	Tipo de bomba principal		De pistão de caudal variável	
	Controlo		Sensor de sensibilidade e microcontrolador	
	Caudal da bomba principal	L/min	62,5	62,5
	Sistema hidráulico auxiliar		Válvulas de controlo de caudal proporcional	
	AUX simples efeito (martelo)	L/min / Bar	30 / 160	30 / 160
	AUX1 duplo efeito	L/min / Bar	30 / 270	30 / 270
	AUX2 duplo efeito	L/min / Bar	25 / 100	25 / 100
Operações com braço standard	Circuito engate rápido hidráulico	L/min / Bar	20 / 100	20 / 100
	Braço		Monobloco aço Q355B	
	Comprimento braço monobloco	mm	1830	1830
	Comprimento braço da lança	mm	950	1190
	Rotação braço esquerda / direita	º	70 / 55	70 / 55
	Comandos		Joystick proporcional esquerdo e direito	
	Força de escavação do balde	kN	17	18
	Força de escavação da lança	kN	10	8,5
	Alcance máx. escavação	mm	3910	4130
	Alcance máx. escavação no solo	mm	3845	4070
	Profundidade máx. escavação	mm	2316	2555
	Altura máx. de escavação	mm	3542	3630
Rastos	Altura máx. de descarga	mm	2429	2550
	Material		Borracha	Borracha
	Comprimento x Largura	mm	1600 x 235	1600 x 235
	Distância entre sprocket e guia	mm	1230	1230
Lâmina	Bitola / largura total	mm	760 - 1010 / 990 - 1240	750 - 1070 / 980 - 1300
	Largura x Altura	mm	985 ou 1235 x260	985 ou 1235 x260
Lubrificação	Comando		Alavanca	Alavanca
	Centralizada na plataforma		Para rotação do canopy e braço	
Faróis e luzes			Farol rotativo	Farol rotativo, luzes na cabine e braço
Dimensões	Comprimento em transporte	mm	3545	3545
	Largura	mm	990 - 1240	980 - 1300
	Altura	mm	2360	2385
	Raio de rotação traseiro	mm	620	1100

Fotos, ilustrações e textos não contratuais O fabricante reserva-se ao direito de modificar as especificações deste catálogo sem aviso prévio. Versão 07/2026