

ZOOMLION

ELEVADOR TIPO TESOURA PARA TERRENO ACIDENTADO

Em conformidade com a Norma CE/ANSI/CSA

DESTAQUES

Alto Desempenho

- ▶ Forte capacidade de 680kg com alta eficiência de trabalho
- ▶ A tração nas quatro rodas e a oscilação do eixo proporcionam grande capacidade fora-de-estrada
- ▶ Função de nivelamento com um clique
- ▶ Sistema de energia bilateral eficaz para reduzir o ruído

Custo-benefício

- ▶ Juntas livres de lubrificação e manutenção
- ▶ Bandeja giratória de fácil manutenção

CARACTERÍSTICAS

Características Padrão

Controles proporcionais	Diagnóstico a bordo
Alarme de todos os movimentos	Sistema de proteção contra inclinação excessiva
Corrimãos dobráveis	Buzina
Indicador intermitente	Horímetro
Portão de entrada de fechamento automático	Plataforma de extensão (bidirecional)
Sistema de freio automático	Suporte de manutenção de tesouras
Sistema de descida de emergência	Sistema de sensor de carga
Botão de parada de emergência	Energia CA para a plataforma

Acessórios & Opções

Luminárias de trabalho na plataforma
Linha aérea para a plataforma
Aquecedor do motor
Óleo hidráulico a baixa temperatura
Óleo hidráulico sintético biodegradável



ACESSO COM ZOOMLION GREEN

Telefone: 0086(731)-88353680/0086(731)-88250971
E-mail: awp@zoomlion.com

Endereço: Rua Xiangnan 701, Novo Distrito de Xiangiang, Changsha, Hunan, China
Site: www.zoomlion-access.com

PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES DO ELEVADOR DE TESOURA PARA TERRENO ACIDENTADO

Em conformidade com a Norma CE/ANSI/CSA

Modelo	ZS1623RT	
	Polegada	Métrico
Tamanho		
Altura de Trabalho	59 pés	18m
A Altura da Plataforma Elevada	52 pés, 6 pol.	16m
B Altura da Plataforma Retraída	6 pés, 8 pol.	2,03m
C Dimensão da Plataforma (Comprimento)	13 pés, 1 pol.	3,98m
D Dimensão da Plataforma (Largura)	6 pés	1,83m
Extensão da Plataforma	4 pés, 3 pol.	1,3m
Altura Total (Trilhos para Cima)	10 pés, 4 pol.	3,16m
E Altura Total (Trilhos para Baixo)	8 pés, 1 pol.	2,47m
F Comprimento Total	16 pés	4,88m
G Largura Total	7 pés, 7 pol.	2,3m
H Distância entre eixos	9 pés, 6 pol.	2,9m
I Distância ao Solo	11 pol.	0,275m
Desempenho		
Capacidade da Plataforma	1500lb	680kg
Capacidade na Extensão da Plataforma	510lb	230kg
Altura do Acionamento	29 pés, 6 pol.	9m
Número Máximo de Trabalhadores	4	
Velocidade de Acionamento (Retraído)	4mph	6,5km/h
Velocidade de Acionamento (Levantado)	0,3mph	0,5km/h
Raio de Giro (Interior)	9 pés	2,75m
Raio de Giro (Exterior)	19 pés	5,8m
Tempo para Cima/para Baixo	60/65s	
Capacidade de Escalada	40%(22°)	
Inclinação Máxima de Trabalho (Lateral/Vertical)	2°/3°	
Acionamento	Tração nas quatro rodas	
Pneu	Pneus com enchimento de espuma 315/55 D20 Pneus Sólidos 33x12-20/8	
Potência		
Motor	Kubota V2403 36kw/2600rpm (EU III) Kubota V2403 36,8kw/2700rpm (EU V)	
Capacidade do Tanque de Combustível	27,7 (galão americano)	105L
Capacidade do Tanque de Óleo Hidráulico	26,4 (galão americano)	100L
Peso		
Bruto	19070lb	8650kg

