ESCAVADORAS MINI

ZOOMLION | **AGRICORTES® INDUSTRIAL**



VISÃO QUE CRIA FUTURO

Fotos, ilustrações e textos não contratuais. O fabricante reserva-se o direito de modificar as especificações deste catálogo sem aviso prévio. Versão 01/2026

ZOOMLION

	Items	Unid	ZE26GU	ZE27GU	ZE36GU
Base	Peso em operação	kg	2750	2700	3790
	Posto de operação		Cabine ROPS/FOPS raio zero	Cabine ROPS/FOPS raio zero, com a/c	
	Dispositivo de controle		Suspensão mecânica	Suspensão mecânica ou pneumática	
	Banco do operador		Monitor colorido LCD 5,7''	Monitor colorido LCD 7''	Monitor colorido LCD 5,7''
	Auto rádio		Autoradio-USB	Autoradio no monitor	Autoradio no monitor
	Chassi		Raio zero	Raio zero	Raio zero
	Estrutura superior		Aço Q355B; aço fundido em pontos chave; forma arredondada		
	Pesos integrados	kg	247	247	375
	Velocidade de rotação	rpm	9	10	9
	Travão de rotação		Hidráulico automático		
	Estrutura inferior		Engrenagens da translação em aço fundido		
	Baldes de origem	mm	300, 600, 1200	300, 550, 1100	300, 600, 1200
	Engate		Mecânico	Hidráulico	Hidráulico
Motor	Fabricante e modelo		Kubota D1105	Kubota D1105	Kubota D1703
	Potência	HP / kW	20,6 / 15,4@2300 rpm	20,6 / 15,4@2300 rpm	25 /18,2 @2200 rpm
	Cilindrada	cm3	1123	1123	1674
	Binário	Nm	70,3@1600	71,4@1600	97,4@1500
	Fase de emissões		Fase V	Fase V	Fase V
	Arranque		Pré-aquecimento		
	Depósito de combustível	L	31	30	50
Translação	Tipo de motor		De pistão de 2 velocidades com redutor planetário		
	Controlo de direção		Alavancas com pedais	Alavancas com pedais	Alavancas com pedais
	Velocidade alta / baixa	km/h	Automático 4,0 / 2,5	Automático 4,2 / 2,6	Automático 4,0 / 2,3
	Declive admissivel	°	30	30	30
	Força de tração	kN	26,6	23,9	31,5
	Travão na translação		Hidráulico automático		
	Travão de estacionamento		Automático, disco em banho óleo		
Hidráulica	Tipo de bomba principal		De pistão de caudal variável		
	Controlo		Sensor de sensibilidade e microcontrolador		
	Caudal da bomba principal	L/min	86	86	91
	Sistema hidráulico auxiliar		Válvulas de controlo de caudal proporcional		
	AUX simples efeito (martelo)	L/min / Bar	40 /150	40 /150	50 / 150
	AUX1 duplo efeito	L/min / Bar	40 / 200	40 / 200	50 / 200
	AUX2 duplo efeito	L/min / Bar	30 / 100	30 / 100	40 / 100
	Circuito engate rápido hidráulico	L/min / Bar	20 / 100	20 / 100	20 / 100
Operações com braço standard	Comandos		Joysticks multifunções servoassistidos esquerdo e direito		
	Braço *(boom)*		Monobloco aço Q355B		
	Comprimento braço monobloco	mm	2100	2100	2540
	Comprimento da lança standard	mm	1300	1300	1350
	Rotação braço esquerda / direita	°	70 / 55	70 / 55	70 / 55
	Força de escavação do balde	kN	23,1	23	31,5
	Força de escavação da lança	kN	13,8	13,8	19,5
	Alcance máx. escavação	mm	4909	4910	5525
	Alcance máx. escavação no solo	mm	4794	4790	5410
	Profundidade máx. escavação	mm	2881	2880	3005
	Altura máx. de escavação	mm	4412	4410	4860
	Altura máx. de descarga	mm	2976	2975	3440
Rastos	Material		Borracha	Borracha	Borracha
	Comprimento x Largura	mm	1990 x 300	2030 x 300	2087 x 300
	Distância entre sprocket e guia	mm	1535	1535	1640
	Bitola / largura total	mm	1200 / 1500	1200 / 1500	1400 / 1700
Lâmina	Largura x Altura	mm	1500x330	1500x330	1700x350
	Comando		Alavanca	Alavanca	Alavanca
Lubrificação	Centralizada na plataforma		Rotação, da cabine e braço		
Faróis e luzes	Leds		Farol rotativo; Luzes trabalho 2 à frente frente + 1 atrás + 1 braço		
Dimensões	Comprimento em transporte	mm	4262	4260	4960
	Largura	mm	1500	1500	1700
	Altura	mm	2490	2490	2530
	Raio de rotação traseiro	mm	750	750	850